

## 1-poliga Dvärgbrytare PLSM, 10kA C-karakteristik

- Färgade manövervippor för enkel identifiering av märkström
- Frånskiljaregenskaper tillåter arbete efter brytaren i kombination med låsbygel
- Tydlig kontaktlägesindikator röd / grön
- Påsnäppbara hjälpkontakter för snabbt montage



Dvärgbrytare ifrån Moeller är konstruerade för alla generella elinstallationer. Avsedd för ett pålitligt skydd av belastningsobjektet och ledningar mot överbelastning och kortslutning. Dvärgbrytare med C-karakteristik används för normalt överlast och kortslutningsskydd till apparater med lite högre startström exempelvis mikrovågsugnar. För startströmmar max 5-10x märkströmmen.

Moeller dvärgbrytare har marknadens mest kompakta bygghöjd på 80 mm, vilket ger gott om lednings-utrymme. Anslutningsklämmorna är försedda med ett isolerande införingsskydd som förhindrar dålig eller felaktig ledningsanslutning. Anslutning på båda sidor för både fasskena och kabel under samma skruv för en flexibel installation.

Ett treläges fäste underlättar monteringen och demonteringen på DIN-skenan. Med Moellers treläges fäste så är det möjligt att lossa en dvärgbrytare i en normkapsling utan att demontera intilliggande grupper eller fasskenan. Brett tillbehörsprogram med till exempel hjälp- och signalkontakter som enkelt kan snäppas på dvärgbrytarna utan behov av verktyg.

## Tekniska data

Enligt norm och standard:	IEC 60898 – CEI EN 60898
Nominell brytförmåga I <sub>cn</sub> :	10 kA enligt EN 60898 samt 15 kA tom 40A enligt EN 60947-2
Nominell spänning U <sub>n</sub> :	AC 230/400V, Lämplig för DC upp till 48V per pol
Nominell frekvens:	50 / 60 Hz
Nominell märkström I <sub>n</sub> :	Produktserie PLSM C omfattar 0,5-63 A
Antal poler:	Produktserie PLSM C omfattar 1, 2, 3
Energi begränsningsklass:	Klass 3. Hög selektivitet mot försäkringen tack vare låg genomsläppt energi
Flaggindikering:	Försedd med tydlig kontaktlägesindikator, röd/grön
Frånskiljaregenskaper:	Kontaktavstånd >4mm för säker elektrisk frånskiljning
Plomberbar:	I såväl tillslaget som frånslaget läge
Anslutningar:	Skena och mjukledare 1 till 25mm <sup>2</sup>
Elektrisk livslängd:	10 000 omkopplingar vid märklaster
Kapslingsklass:	IP20
Apparatdjup:	70mm
Apparathöjd:	80mm
Apparathöjd:	1 modulbredd / pol 17,5mm
Fästansordning:	Treläges fäste som möjliggör säkringsbyte utan att demontera fasskenan
Omgivningstemperatur:	Drift -25°C till + 60°C
Kvalitetssäkring:	CE-märkt, testad och godkänd av VDE enligt EN60898

## Beställningsdata

Benämning	Typ	E-nummer	Best nr
PLSM-C0,5-MW	MCB 0.5A 1p C 10kA	E2141580	33300
PLSM-C1-MW	MCB 1A 1p C 10kA	E2141581	33301
PLSM-C2-MW	MCB 2A 1p C 10kA	E2141582	33302
PLSM-C3-MW	MCB 3A 1p C 10kA	E2141583	33303

# Gycom

Benämning	Typ	E-nummer	Best nr
PLSM-C4-MW	MCB 4A 1p C 10kA	E2141584	33304
PLSM-C6-MW	MCB 6A 1p C 10kA	E2141586	33305
PLSM-C10-MW	MCB 10A 1p C 10kA	E2141587	33306
PLSM-C13-MW	MCB 13A 1p C 10kA	E2141588	33307
PLSM-C16-MW	MCB 16A 1p C 10kA	E2141589	33308
242207		E2141590	33309
PLSM-C25-MW	MCB 25A 1p C 10kA	E2141591	33310
PLSM-C32-MW	MCB 32A 1p C 10kA	E2141592	33311
242210		E2141593	33312
PLSM-C50-MW	MCB 50A 1p C 10kA	E2141594	33313
PLSM-C63-MW	MCB 63A 1p C 10kA	E2141595	33314