

Termomagnetiska Anläggningskydd 25kA

- 3-poliga effektbrytare från 15 till 160A
- Prisvärd lösning för skydd av kablar och anläggningsdelar
- Manövervipa som standard, vred som tillbehör
- Godkännanden för hela världen

NZMB1 brytare med 3-poliga bimetall och elektromagnetiska utlösare för skydd mot överlast och kortslutningar. Finns med märkströmmar från 20A och driftströmmar från 15A till 160A.



NZMB1

Tekniska data

Enligt standard:	IEC/EN60947
Märkströmsområde:	20 - 160A
Brytförmåga	25kA
Icu = Ics vid 400/415V 50/60Hz	
Inställbart överlastskydd I _r :	0,8-1xI _n (från fabrik 0,8xI _n)
Inställbart kortslutningsutlösare I _i :	6-10xI _n (från fabrik 6xI _n) NZMB1 A40: 8-10xI _n (från fabrik 8xI _n)
Fast inställt kortslutningskydd I _i :	350A vid brytare med I _n = 20 – 32A 1280A vid I _n = 160A (NZM1)
Märkdriftspänning:	690VAC
Omgivningstemperatur:	-25 till +70° C
Anslutningar standard ramklämma:	Cu-kabel: 1x10-70 mm ² 2x6-25mm ² Cu-band: min 2x9x0,8; max 9x9x0,8 mm
Anslutningsalternativ:	Bultanslutning; tunnelklämma (Al) och anslutning ryggsida.

Modellspecifikation

Benämning NZMB1-	Märkström I _n	Inställningsområde Överlastskydd I _r	Inställningsområde Kortslutningskydd I _i
A20	20A	15 - 20A	350A
A25	25A	20 - 25A	350A
A32	32A	25 - 32A	350A
A40	40A	32 - 40A	320 - 400A
A50	50A	40 - 50A	300 - 500A
A63	63A	50 - 63A	380 - 630A
A80	80A	63 - 80A	480 - 800A
A100	100A	80 - 100A	600 - 1000A
A125	125A	100 - 125A	750 - 1250A
A160	160A	125 - 160A	1280A

Beställningsdata

Benämning	Typ	E-nummer	Best nr
NZMB1-A20	Effektbrytare, Anläggning		37672
NZMB1-A25	Effektbrytare		37673
NZMB1-A32	Nzmb1-a25		37674
NZMB1-A40	Eff.bryt 3-p 40a 25ka Anläggning/ka	E3186505	33875
NZMB1-A50	Eff.bryt 3-p 50a 25ka Anläggning/ka	E3186507	33876
NZMB1-A63	Eff.bryt 3-p 63a 25ka Anläggning/ka	E3186509	33877
NZMB1-A80	Eff.bryt 3-p 80a 25ka Anläggning/ka	E3186511	33878
NZMB1-A100	Eff.bryt 3-p 100a 25ka Anläggning/k	E3186513	33879
NZMB1-A125	Eff.bryt 3-p 125a 25ka Anläggning/k	E3186515	33880
NZMB1-A160	Effektbrytare	E3186516	37767

Plug-in utförande

Gycom

Benämning	Typ	E-nummer	Best nr
NZMB1-A20-SVE	Eff.bryt-3P-plug in-20A-25kA-Anl.		
NZMB1-A25-SVE	Eff.bryt-3P-plug in-25A-25kA-Anl.		
NZMB1-A32-SVE	Eff.bryt-3P-plug in-32A-25kA-Anl.		
NZMB1-A40-SVE	Eff.bryt-3P-plug in-40A-25kA-Anl.		
NZMB1-A50-SVE	Eff.bryt-3P-plug in-50A-25kA-Anl.		
NZMB1-A63-SVE	Eff.bryt-3P-plug in-63-25kA-Anl.		
NZMB1-A80-SVE	Eff.bryt-3P-plug in-80A-25kA-Anl.		
NZMB1-A100-SVE	Eff.bryt-3P-plug in-100A-25kA-Anl.		
NZMB1-A125-SVE	Eff.bryt-3P-plug in-125A-25kA-Anl.		