

2-polig PKPM2 10kA

- Kombinerad jordfelsbrytare och automatsäkring
- Kompakt format, endast en modul per pol
- Stötströmsäkert utförande 250A för allmän användning
- Godkända för installation utomhus till -25°C



Kombinerad automatsäkring och jordfelsbrytare. Personskyddsbrytarna ifrån Moeller är konstruerade för alla generella elinstallationer. Avsedd för ett pålitligt skydd mot felströmmar samt överbelastning och kortslutning. Enheten är av Typ A - likströmpuls-känslig och kan därför också bryta kretsen vid andra felströmmar än sinusformade.

Personskyddsbrytarna PKPM2 finns med en märkfelström på 30mA, 100mA och 300mA. Kan väljas med B- eller C-karaktäristik med en märkström från 6A till 20A. Moeller personskyddsbrytare har en kompakt bygghöjd på 80mm, vilket ger gott om ledningsutrymme. Anslutningsklämmorna är försedda med ett isolerande införingskydd mot felaktig montering. Anslutning på båda sidor för både fasskena och kabel under samma skruv för en flexibel installation.

Ett treläges fäste underlättar montering och demontering på DIN-skenan. Med Moellers treläges fäste så är det möjligt att lossa en personskyddsbrytare i en normkapsling utan att demontera intilliggande grupper eller fasskenan.

Tekniska data

Enligt norm och standard:	IEC / EN 61009
Märkspänning Ue:	230 V
Gränsvärde för driftspänning:	196-253 V
Frekvens:	50Hz
Nominell märkström In:	6-20A
Märkfelström:	30, 100, 300mA
Antal poler:	2-poler
Anslutningsarea:	1-25mm ²
Max försäkring (kortslutning):	100A gL (>10 kA)
Livslängd:	Elektriskt > 4 000 omkopplingar Mekaniskt > 20 000 omkopplingar
Apparathöjd:	80mm
Apparatbredd:	2 moduler, 35mm
Omgivningstemperatur:	Drift -25°C till + 40°C

Beställningsdata

B-karakteristik

Benämning	Typ	E-nummer	Best nr
PKPM2-10/2/B/003	108105 RCBO 10A 2p B 30mA A 10kA	E2162434	65885
PKPM2-13/2/B/003	108106 RCBO 13A 2p B 30mA A 10kA	E2162435	65886
PKPM2-16/2/B/003	108107 RCBO 16A 2p B 30mA A 10kA	E2162436	65887
PKPM2-20/2/B/003	108108 RCBO 20A 2p B 30mA A 10kA	E2162437	67197

C-karakteristik

Benämning	Typ	E-nummer	Best nr
PKPM2-10/2/C/003-/	108109 RCBO 10A 2p C 30mA A 10kA	E2162430	65883
PKPM2-13/2/C/003-/	108110 RCBO 13A 2p C 30mA A 10kA	E2162431	66207
PKPM2-16/2/C/003-/	108111 RCBO 16A 2p C 30mA A 10kA	E2162432	65884
PKPM2-20/2/C/003-/	108112 RCBO 20A 2p C 30mA A 10kA	E2162433	65888